

FillEasy™ ragasztóadagoló rendszer

Specifikációk

Ragasztóformák/méret	Golyók, pasztillák, mikro-mini lapocskák Max. átmérő: 12 mm (pasztillák) 6 mm (mikro-mini lapocskák)
Ragasztószállítás Max. teljesítmény Max. szállítótávolság	90 kg/óra (ragasztótípustól függően) 6 m Vízszintesen: 3,5 m Függőlegesen: 2,5 m
Szállítótömlő Hossz	Max. 6 m
Üzemi levegő Min. nyomás Max. nyomás	4 bar 6 bar
Levegőfelhasználás 4 bar-on 6 bar-on	Kb. 600 NI/perc adagolás közben Kb. 1000 NI/perc adagolás közben
Kondicionálás	Száraz, nem zsírozott
Levegő csatlakozás	10 mm O.D.
Elektromos ellátás	115 – 220 VAC, + 10%, 1 ph semleges, 50/60 Hz, 1A
Szivattyú típus	Venturi
Zajkibocsátás	76 dBA
Ragasztógépek	Nordson 3100, 3400, 3500, 3700, ProBlue 4, 7, 10, DuraBlue 10, 16
Méretek Tömeg	Kb. 20,0 kg
Vezérlőszekrény	212 mm (szélesség) x 232 mm (magasság) x 130 mm (mélység)
Adagolócső	615 mm (hossz) x max. 105 mm (szélesség)
Harang magasság	Kb. 340 mm
Szűrő nyílásméret	0,5 mm x 0,5 mm



Harang és érzékelő



Vezérlőszekrény



További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi Nordson képvisellel:



SPETT



1141 Budapest, Pöstyén u. 13.
E-mail: spett@axelero.hu
Honlapok: <http://www.spett.hu>

Tel.: (36-1) 222-1951, 252-0473, 470-1050
Fax: (36-1) 252-6101
<http://www.nordson-finishing-eu.com/Hungarian>



KÉPVISELET

www.nordson.com

