

Specifikációk

Üzemi hőmérséklet	Maximum 230 °C
Üzemi légnyomás¹	0,28 – 0,48 Mpa
Üzemi hidraulikus nyomás	Maximum 10,34 Mpa
Működési sebesség	Több mint 3500 ütem percenként
Beépített fúvóka átmérők²	0,2; 0,3; 0,4; 0,5; 0,8; 1,0 mm
Saturn® mágnesszelepek³	Nordson 24 VDC Saturn magas-hőmérsékletű mágneskeercsek ajánlottak
Elektromos ellátás	240 VAC, 50/60 Hz 200 VAC, 50/60 Hz opcionális

Megjegyzések:

¹ Ajánlott tartomány. A folyamatos pisztolyműködéshez száraz, szabályozott, olajozatlan levegő szükséges. Az ajánlott tartományon kívüli üzemelés negatívan befolyásolja a teljesítményt és az élettartamot. A levegő térfogatára vonatkozó követelmények a pisztolykonfigurációtól és az alkalmazástól függően változhatnak.

² A fúvóka átmérőjét a pisztoly vásárlásakor kell meghatározni; a fúvókák a nulla cavitású pisztolymodulok részét képezik.

³ A Nordson 24 VDC Saturn magas hőmérsékletű szelepeket javasol a varrat pontossága és a magas élettartam érdekében.

A Nordson Saturn mágnesszelepek optimalizálják a ClassicBlue pisztolyok teljesítményét

Méretetek

Az EasyOn egymásba illeszkedő modul- és pisztolytest felületek meggyorsítják a telepítést és a karbantartást

További tájékoztatásért lépjen kapcsolatba a helyi Nordson képvisellel:



SPETT

Kft.

1141 Budapest, Pöstyén u. 13.
E-mail: spett@t-online.hu
Honlapok: <http://www.spett.hu>

Tel.: (36-1) 222-1951, 252-0473, 470-1050
Fax: (36-1) 252-6101
<http://www.nordson-finishing-eu.com/Hungarian>

